

Aku-Płyta

ПЛОЧИ ОТ СЪКЛЕНА МИНЕРАЛНА БАТА

Предимства



Отлична звукоизолация



Лесен монтаж



Пожароустойчив продукт



Продуктът е създаден специално за системи от леки преградни стени



Лек и еластичен продукт

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът е създаден предимно за използване в системи за сухо строителство. Размерите на плочите (дебелина и ширина) отговарят на ширината на системните профили и тяхното стандартно разстояние. Продуктът се характеризира с отлични акустични параметри, което позволява да се постигнат високи параметри на звукоизолация на леки преградни и предстенни стени с Aku-Płyta.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ISOVER Aku-Płyta може да се използва за топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита на жилищни и административни сгради, където изолацията не се подлага на механично натоварване и по-конкретно:

Звукоизолация изолация на:

- Леки преградни стени
- Окачени тавани
- Предстенни обшивки

Топло- и звукоизолация на:

- Стени, изработени по технология с дървена или метална конструкция.
- Тухлени стени
- Подове на гредоред

ОПАКОВКА

Изолационните плочи ISOVER Aku-Płyta са опаковани в РЕ фолио и са палетизирани.





Aku-Płyta

ПЛОЧИ ОТ СЪКЛЕНА МИНЕРАЛНА БАТА

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

МЕРНИ ЕД.

СТОЙНОСТ

Деклариран коефициент на топлопроводност - λ_d	W/(m·K)	0.037
Реакция на огън	-	A1
Съпротивление срещу дифузия на водни пари μ , MU	-	1
Декларирано ниво на съпротивление на въздушния поток AFr	kPa s/m ²	≥ 5
Коефициент на звукопоглъщане за дебелина: 50 - 74 mm	α_w	0,90
Коефициент на звукопоглъщане за дебелина: 75 - 180 mm	α_w	1.00
Клас на толерантност на дебелината:	Class	T2

РАЗМЕРИ И ПАКЕТИРАНЕ

Продукт	Дебелина (mm)	Дължина / широчина (mm)	m2 / пакет	m2/ палет	Декларирано топлинно съпротивление R _D (m ² •K/W)
Aku-Płyta	50	1200x600	14.40	288.00	1.35
Aku-Płyta	75	1200x600	8.64	172.80	2.00
Aku-Płyta	100	1200x600	7.20	144.00	2.70
Aku-Płyta	120	1200x600	5.76	115.20	3.20
Aku-Płyta	150	1200x600	4.32	86.40	4.05

СЕРТИФИКАТИ, СТАНДАРТИ, ОДОБРЕНИЯ

Стандарт: EN 13162:2012+A1:2015

Код на продукта:

за 50-74 mm MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AFr5-

за 75-180 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5

Сертификат за хигиена на GUM: 32/322/32/2021

Екологична декларация EPD: 3015-EPD-030057507

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

Преди да започнете да използвате продукта, консултирайте се с техническия лист за безопасност и информацията, отпечатана върху опаковката. Като лична защита се препоръчва използването на защитни ръкавици.

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАНЕ

Фабрично опакованите палети могат да се съхраняват на открито, поставени върху плоска и суха повърхност. Веднъж разопакован или механично повреден, палетът не представлява защита срещу влага. След отваряне (разпечатване опаковка) стоките трябва да се съхраняват само на закрито, защитени от влага.

ISOVER е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.isover.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.