

ISOVER PAR Gold N

Ролка стъклена вата



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ролка стъклена вата произведена по технологията 4+. Произведена в Италия с най-малко 80% рециклирано стъкло и със свързващо вещество произведено под изключителна, патентована технология, която гарантира максимално качество на въздуха в помещенията.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ISOVER PAR Gold се използват предимно за топло- и звукоизолация на преградни стени.

ДРУГИ ПАРАМЕТРИ

Ватата е лесна за обработка, механично стабилна, устойчива на гниене и на плесени. Ако се използва правилно, продуктът запазва свойствата си във времето.

ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ

Продуктът трябва да бъде съхраняван на закрито, в проветриви помещения и далеч от топлинни източници.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ

- Отлична топло- и звукоизолация
- Отлична реакция на огън
- Лесно транспортиране
- Лесно се обработва
- Изключително мека на допир
- Минимален отпадък по време на монтаж

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ПАРАМЕТРИ	СТОЙНОСТ	МЕРНИ ЕД.	СТАНДАРТ	СЕ МАРКИРОВКА
Декларирана топлопроводимост λ_D	0,032	W/(m·K)	EN 12667	CE
Реакция на огън	A1	-	EN 13501-1	CE
Паропропускливост μ	1	-	EN 12086	CE
Краткосрочно поглъщане на вода	≤ 1	kg/m ²	EN 1609	CE
Допуск за дължина	$\pm 2\%$	%	EN 822	CE
Допуск за ширина	$\pm 1,5\%$	%	EN 822	CE
Допуск за дебелина	T1	mm	EN 823	CE
Допуск на правоъгълност	≤ 5	%	EN 824	CE
Допуск за равнинност	≤ 6	%	EN 825	CE
Стабилност на размерите	≤ 1	%	EN 1604	CE
Специфичен топлинен капацитет	1.030	J/Kg·K	EN 12524	
Съпротивление на въздушния поток	22	kPa·s/m ²	EN 29053	



РАЗМЕРИ И ПАКЕТИРАНЕ

Дебелина (mm)	Декларирано топлинно съпротивление R_D (m ² K/W) CE	Размери (mm)	m ² /палет
100	3,10	1200 x 3500	100,80
120	3,75	1200 x 2900	83,50
140	4,35	1200 x 2900	83,50
160	5,00	1200 x 2500	70,00



КОД: STC 286
ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ: 00
ДАТА: Март 2016

СЕРТИФИКАТИ, СТАНДАРТИ, ОДОБРЕНИЯ

Що се отнася до маркировката CE, този изолационен продукт отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. с определянето на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106 / ЕЕС на Съвета се разглеждат и се приемат "ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011, СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (CPR)" (Док. 016_13 текуща версия) CSI SPA съгласно стандартите EN 13162 и EN 13172. Референтният сертификат е № 0497 / CPR / 5222

Данните на ЕС в този раздел са тези, които се изискват за топлоизолация на сгради съгласно EN 13162: 2012 + A1: 2015 и са общи за всички приложения.

Системата за управление на качеството на Saint-Gobain PPC Italy S.p.A. е сертифицирана по UNI EN ISO 9001: 2008. Системата за управление на околната среда е сертифицирана по UNI EN ISO 14001: 2004. Системата за управление за защита на безопасността и здравето на работниците е сертифицирана по OHSAS18001: 2007.

Данните, посочени в този документ, с изключение на изискваните от знака "CE", не са изчерпателни и Saint-Gobain PPC Italy S.p.A. може да ги променя без предупреждение.