

# ISOVER X 60 VN



Плоча стъклена вата



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Плоча, произведена чрез използване на водоотблъскваща минерална изолация G3 touch. Произведена в Италия с най-малко 80% рециклирано стъкло и термовтвърдяваща смола от ново поколение, която съдържа органични и растителни компоненти и намалява емисиите на замърсяващи околната среда вещества като формалдехид и други летливи органични съставки (VOC). Тя е каширана от едната страна с черен стъклен воал.

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ISOVER X 60 VN се използват предимно за топлинна и звукоизолация на вентилируеми фасади.

## ДРУГИ ПАРАМЕТРИ

Ватата е лесна за обработка, механично стабилна, устойчива на опаковане в чували, устойчив на гниене и плесени. Ако се използва правилно, продуктът запазва свойствата си във времето.

## ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ

Продуктът трябва да бъде съхраняван на закрито, в проветриви помещения и далеч от топлинни източници. Отнасяйте се грижливо, за да избегнете случайното разкъсване на воала.

## ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ

- Отлична топло- и звукоизолация
- Отлична реакция на огън
- Лесно транспортиране
- Лесно се обработва
- Лесна приложимост
- Механична стабилност

## ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ПАРАМЕТРИ	СТОЙНОСТ	МЕРНИ ЕД.	СТАНДАРТ	СЕ МАРКИРОВКА
Декларирана топлопроводимост $\lambda_D$	0,035	W/(m·K)	EN 12667	CE
Реакция на огън	A1	-	EN 13501-1	CE
Паропропускливост $\mu$	1	-	EN 12086	CE
Краткосрочно водопоглъщане	$\leq 1$	kg/m <sup>2</sup>	EN 1609	CE
Допуск за дължина	$\pm 2\%$	%	EN 822	CE
Допуск за ширина	$\pm 1,5\%$	%	EN 822	CE
Допуск за дебелина	T1	mm	EN 823	CE
Допуск за правоъгълност	$\leq 5$	mm/m	EN 824	CE
Допуск за равнинност	$\leq 6$	mm	EN 825	CE
Стабилност на размерите	$\leq 1$	%	EN 1604	CE
Специфичен топлинен капацитет	1.030	J/Kg·K	EN 12524	
Акустична константа на затихване	120	dB/m	EN 717 - 1	
Относително съпротивление на въздушния поток	22	kPa.s/m <sup>2</sup>	EN 29053	



## РАЗМЕРИ И ПАКЕТИРАНЕ

Дебелина (mm)	Декларирано топлинно съпротивление $R_D$ ( $m^2K/W$ ) CE	Размери (mm)	$m^2$ /палет
40	1,25	600x1400	167,04
50	1,55	600x1400	134,40
60	1,85	600x1400	107,52
80	2,50	600x1400	80,64
100	3,10	600x1400	67,20
120	3,75	600x1400	53,76
140	4,35	600x1400	53,76



КОД: STC 282  
ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ: 00  
ДАТА: Септември 2016

## СЕРТИФИКАТИ, СТАНДАРТИ, ОДОБРЕНИЯ

Що се отнася до маркировката CE, този изолационен продукт отговаря на стандарта 89/106/CE, получена от DPR 246 на 21/4/1993 на базата на стандартите EN 13162 и EN 13172, съгласно сertiфикации M317, издадени от BVC 0615-CPD-215984G.

Посочените в тази спецификация CE данни са тези, които се изискват за топлоизолация на сгради по стандарта EN 13162, обща за всички приложения.

Системата за управление на качеството на Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. бе оценена и бе установено, че отговаря на изискванията на EN ISO 9001: 2008, EN ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Посочените в настоящата спецификация стойности, с изключение на стойностите, изисквани за CE маркировката не са обвързващи и Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. може да ги променя без всякакво предупреждение.

Доставките зависят от нашите производствени възможности.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. си запазва правото да изменя, да променя спецификацията на продукта или да спира производството без предупреждение.