

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Име на продукта	VARIO KM Duplex климатична мембрана		
Описание на продукта	 <p>Много издръжлива климатична мембрана на полиамидна основа с променливо съпротивление на въздушния слой, подсилена със специални изпаряващи парата епитаксии. Отпечатаната щрихова маркировка улеснява точното по размера разкрояване.</p>		
Област на приложение	VARIO KM Duplex е идеална за защита срещу влага при покриви и стени. Тя намалява овлажняването в леките строителни конструкции през зимата и подобрява съхненето им през лятото. Предлага се потвърждение с М39.		
Данни за доставка	Съкращение	Размер на ролката дължина x ширина [см]	Количество в една опаковка
	VARIO KM Duplex	4000 x 150	60 м ²
Принадлежности видове тиксо	VARIO KB 1	4000 x 6	40 линейни метра
	VARIO SilverFast	2500 x 6	25 линейни метра
	VARIO MultiTape	2500 x 6	25 линейни метра
Принадлежност уплътнител	VARIO DS – уплътнител	310 ml/брой	12 броя
Сертификат за съответствие с ЕС	CE		
Химическо свойство	Химически неактивен, не съдържа сяра, устойчив на гниене, неактивен на влага		
Еквив. съпротивление на въздушния слой	0,3 до 5 m		
Устойчивост на разкъсване	> 90 N		
Максимална сила на опън	> 110 N/mm ²		
Дебелина на фолиото	0,2 мм		
Устойчивост на температура	+80°C		
Евроклас на строителен материал	E (нормално запалим) B2 (нормално запалим)		
Топлопроводимост λ	0,2 W/mK		
Поведение при пожар	E		

СИСТЕМЕН ПАКЕТ VARIO KM Duplex

VARIO KM Duplex се предлага и в практичен системен пакет и е достатъчна за около 50 м² площ на покрива и на стената. Системата се състои от 60 м² климатична мембрана VARIO KM Duplex, една ролка тиксо VARIO KB 1 и 3 касети уплътнител VARIO DS